

# dekofloor

Make yourself comfort

Fișă tehnică  
Технический паспорт




Pardoseala de vinil SPC  
Виниловое покрытие SPC



**SCANDIA** collection

229 mm

**BIG SIZE  
PLANK**



1220 mm

0.3 mm  
4.5 mm



**STRAT RESISTENT CU PROTECȚIE UF\***  
СТОЙКАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ ВОЗДЕЙСТВИЯ\*

\*In exterior, se recomandă instalarea în zone ferite de razele directe ale soarelui. / Снаружи рекомендуется устанавливать в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.



**STRAT TRANSPARENT REZISTENT LA UZURĂ**  
ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОЙ



**STRAT DE FILM HD DECORATIV**  
СЛОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛЕНКИ HD



**SPC (Stone Polymer Composite Core)**  
BAZĂ COMPUSĂ DIN POLIMER DE PIATRĂ  
КАМЕННО ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ОСНОВА

**STONEWOOD**

**SPC**

## Fișă tehnică Технический паспорт

Caracteristici / Характеристики	Standarde / Стандарты (En)	Rezultat / Результат (En)
<b>Dimensiune / Размер</b>		1220 mm * 229 mm
<b>Grosime totală / Общая толщина</b>		4.5 mm
<b>Grosimea stratului de uzură / Толщина слоя износа</b>		0.3 mm
<b>Rezistență la exfoliere / Прочность на отслаивание</b>	EN431	≥60N
<b>Stabilitate dimensională (după expunerea la căldură) / Стабильность размеров (после воздействия тепла)</b>	EN434	X Direction ≤ 0.1% ( 80°C /6H) Y Direction ≤0.1% ( 80°C/6H)
<b>Deformare după expunerea la căldură / Скручивание после воздействия тепла</b>	Refer to ISO 23999:2008	≤1.0mm ( 80°C/6H)
<b>Rectangularitatea plăcilor / Прямоугольность планок</b>	ISO 24342:2007	X Direction: 0.00mm~+0.03mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm
<b>Rezistența prin amprentare / Вмятины при вдавливании</b>	ISO 24343-1:2007	≤0.1mm
<b>Testul scaunului rotativ cu roți / Испытание с применением кресла на колесиках</b>	EN 425	Typ W 25000 cicluri (lipsă deteriorări ale stratului de uzură, lipsă stratificare)
<b>Rezistența culorii la lumină / Устойчивость к воздействию света</b>	ISO 105- B02:2014; Method 3	Conform standard 6 Test bluewool: 6
<b>Test la țigara aprinsă / Тест на горящую сигарету</b>	EN 1399:1997 Method B	Punctaj 5: fără deteriorări vizibile
<b>Rezistența la substanțe chimice / Стойкость к химикатам</b>	ISO 26987:2008	Index 0: fără schimbări
<b>Rezistența la alunecare / Сопротивление скольжению</b>	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
<b>Rezistența la uzură / Износостойкость</b>	EN 660-2	Group: T
<b>Reacția la foc / Реакция на огонь</b>	EN 14041:2004/AC: 2006 EN 13501-1:2007+A1:2009	Bfl-s1; NFPA CLASS B
<b>Clasa de utilizare / Класс использования</b>	EN ISO 10582	23 (uz REZIDENTIAL) 31 (uz COMERCIAL)
<b>Test de performanță a izolației fonice / Проверка звукоизоляции</b>	ASTM E 492-04 ASTM E 989-06 ASTM E 90-09 ASTM E 413-10	N/A
<b>Metoda de montare / Способ монтажа</b>		Click: strong click 2G

